

Ściąga do HTML

Na podstawie : http://www.w3schools.com/html/html_quick.asp

HTML – podstawowy dokument

```
<html>
  <head>
    <title>Tytuł dokumentu</title>
  </head>

  <body>
    Widoczny tekst
  </body>
</html>
```

Nagłówki

```
<h1>Największy nagłówek</h1>
<h2> . . . </h2>
<h3> . . . </h3>
<h4> . . . </h4>
<h5> . . . </h5>
<h6>Najmniejszy nagłówek</h6>
```

Elementy tekstu

```
<p>To jest akapit</p>
<br /> (załamanie wiersza)
<hr /> (pozioma linia)
<pre>Tekst preformatowany</pre>
```

Style logiczne

```
<em>tekst uwypuklony</em>
<strong>tekst pogrubiony</strong>
<code>Kod komputerowy</code>
```

Style fizyczne

```
<b>Tekst pogrubiony</b>
<i>Tekst napisany kursywą</i>
```

Odsyłacze, Obrazki

```
<a href="http://www.example.com/">to
jest odsyłacz</a>

<a href="http://www.example.com/"></a>

<a href="mailto:webmaster@example.com">
Wyślij maila</a>

Kotwice:
<a name="tips">Przydatne porady</a>
<a href="#tips">Skocz do porad</a>
```

Lista nieuporządkowana

```
<ul>
  <li>pierwszy element</li>
  <li>drugi element</li>
</ul>
```

List uporządkowana

```
<ol>
  <li>pierwszy element</li>
  <li>drugi element</li>
</ol>
```

Lista definicji

```
<dl>
<dt>pierwszy wyraz</dt>
<dd>definicja</dd>
<dt>drugi wyraz</dt>
<dd>definicja</dd>
</dl>
```

Tabele

```
<table border="1">
<tr>
<th>nagłówek</th>
<th>nagłówek</th>
</tr>
<tr>
<td>tekst</td>
<td>tekst</td>
</tr>
</table>
```

Formularze

```
<form
action="http://www.example.com/test.asp"
method="post/get">

<input type="text" name="lastname"
value="Nixon" size="30" maxlength="50">
<input type="password">
<input type="checkbox"
checked="checked">
<input type="radio" checked="checked">
<input type="submit">
<input type="reset">
<input type="hidden">

<select>
<option>jabłka
<option selected>banany
```

```
<option>czereśnie
</select>

<textarea name="Comment" rows="60"
cols="20"></textarea>

</form>
```

Encje

```
&lt; to to samo co <
&gt; to to samo co >
&#169; to to samo co ©
```

Inne elementy

```
<!-- to jest komentarz -->

<blockquote>
Tekst cytowany.
</blockquote>

<address>
Adres 1<br>
Adres 2<br>
City<br>
</address>
```

Przykładowy dokument XHTML 1.0

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl">
  <head>
    <title>Przykładowy dokument XHTML 1.0</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Witaj Świecie!</h1>
    <p>To jest prosty przykładowy dokument <strong>XHTML 1.0</strong>,
na podstawie którego możemy budować coraz to bardziej złożone
dokumenty.</p>
    <p>Należy się zawsze stosować do podstawowych zasad tworzenie stron
XHTML</p>
    <p>Niektóre z nich to:
    <ul>
      <li>Znaczniki XHTML piszemy <em>małymi</em> literami</li>
      <li><em>Każdy</em> znacznik musi zostać zamknięty</li>
      <li>atrybuty należy ująć w cudzysłów</li>
      <li>... </li>
    </ul>
    <p>
  </body>
</html>
```